

# SingleGasclip

Draagbare enkelgasdetector



Dit is de SingleGasClip. Een betrouwbare, draagbare enkelgasdetector die continue monitort op giftige gassen in zelfs de zwaarste werkomstandigheden.

Of het nu in de koudste of de warmste omstandigheden gaat, de SingleGasClip is ontworpen en getest om veiligheid te bieden aan uw werknemers in de zwaarste omstandigheden.

Hij is eenvoudig te bedienen door gebruik te maken van de laatste technologie op het gebied van veiligheid. Iedere detector wordt getest in de fabriek. Daardoor kunnen de eigendomskosten laag blijven. Er zijn geen verborgen onderhoudskosten, alleen maar betrouwbare detectors die op uw terrein werknemers helpen hun werk veilig, productief en kosteneffectief te doen.

De SingleGasClip wordt eenvoudig bediend met één knop en beschikt over volledige datalogging.

## Specificaties

Afmetingen	85,6 x 50 x 29,2 mm, gewicht 76 gram
Temperatuur en RV	H <sub>2</sub> S: -40°C tot +50°C, 5 tot 95% RH, niet-condenserend CO: -40°C tot +50°C, 5 tot 95% RH, niet-condenserend O <sub>2</sub> : -35°C tot +50°C, 5 tot 95% RH, niet-condenserend
Levensduur	2 jaar
Alarmen	Visueel, vibratie, hoorbaar (min. 95 dB)
Tests	Volledige functie-zelftest bij activatie en iedere 20 uur, continue automatische batterijtest
Beoordelingen	EMC richtlijn 2004/108/EC IP 67
Certificaten	ETL: UL-913 & CAN/CSA-C22.2 No. 157 Class 1 Div 1 & 2 Groups A, B, C and D CE Ex: ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 IECEX: EX ia IIC T4
Garantie	2 jaar vanaf activatie, 1 jaar houdbaarheid vóór activatie
Gasbereik, alarmen	H <sub>2</sub> S: 0 - 100 ppm, Laag: 10 ppm, Hoog: 15 ppm CO: 0 - 300 ppm, Laag: 35 ppm, Hoog: 200 ppm O <sub>2</sub> : 0 - 30 %, Laag: 19,5%, Hoog: 23,5%
Opmerkingen	Real-time concentratie-aanduiding of resterende levensduur. Kalibratie optioneel. Instelbare alarmpunten en bump-herinnering

## Eigenschappen

- Ongeëvenaarde betrouwbaarheid voor H<sub>2</sub>S, CO en O<sub>2</sub>
- Instelbare alarmen en real-time concentratie-uitlezing
- Uitleesresolutie H<sub>2</sub>S op 0,1 ppm
- 2-weg IR-communicatiepoorten voor het downloaden van gebeurtenissen, bump-tests en updates
- Programmeerbaar toestel-ID
- Bump check bevestiging en identificatie



Atoomweg 10  
9743 AK Groningen  
050 5712124 / 06 20811866  
www.BaSystemen.nl  
info@BaSystemen.nl



**PLEZIER  
VEILIGHEID  
GEZONDHEID**