



Aanzetten

Druk langgedrukt op de Aan/Uit-knop, totdat het display oplicht.

1. De meter zal zichzelf opstarten en controleren. Dit duurt ongeveer 30 seconden.

2. De meter zal vragen om een frisse lucht kalibratie. Voer dit ALTIJD uit. Je kunt de kalibratie uitvoeren door op de Y-knop te drukken. Zorg ervoor dat u zich in frisse lucht bevindt.

3. Zodra de frisse lucht kalibratie is uitgevoerd, kunt u beginnen met meten.

4. Tijdens het opstarten van de meter loopt de pomp, maar de pompbeveiliging tegen opzuigen van (vloeï-) stof is niet actief. Wacht eerst de volledige opstartprocedure af. Na het opstarten is de pompbeveiliging actief. U kunt deze functie controleren door met uw vinger op de ingang van het filter te drukken. U kunt het pompalarm met de Y-knop opheffen. De fabriekinstellingen staan automatisch op 'duty cycle'. Dit houdt in dat de pomp ongeveer acht seconden pompt en na ongeveer acht seconden stopt.

5. Bij een voormeting kunt u de pomp van de meter continu laten draaien. U doet dit door gelijktijdig op de Y- en N-knop te drukken.

Tijdens de voormeting kan de meter in alarm gaan. **Ga dan in geen geval de ruimte binnen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen!**

6. De max- en minimumwaarden kunt u resetten door langdurig op de Mode-knop te drukken. U houdt de knop ingedrukt totdat er 'max' op het display staat. Druk vervolgens op de Y-knop. De meter zal vragen om 'reset min?' (en max.). Druk op de Y-knop. De meter bevestigt met 'reset min' (en max.). Er kan nu weer een nieuwe meting verricht worden. De nieuwe max- en minimumwaarden zijn weer uit te lezen voor de actuele meting.



7. Als u zich in een besloten ruimte bevindt en de meter gaat in alarm, verlaat dan deze ruimte onmiddellijk. Controleer in frisse lucht welke waarde over- of onderschreden zijn.

Uitzetten

Druk langgedrukt op de Aan/Uit-knop, totdat de meter uitgaat.

Laden

Als de meter niet gebruikt wordt, sluit hem dan aan op de lader en laat hem aangesloten totdat u hem weer wilt gebruiken. Langdurig opladen zal de batterij niet schaden. Met een volle accu kunt u de meter zestien uur gebruiken. Met alkaline batterijen kunt u de meter 12 uur gebruiken. Laad en vervang de accu alleen in een schone, veilige ruimte.

Download nu gratis onze Gasdetectie-app!
Apple Appstore & Google Play Store

LET OP

Altijd doen: gebruik een filter. Controleer het filter op vervuiling en vervang zo nodig.

Nooit doen: zonder filter meten en gasdetectoren testen met een aansteker.