

Twig NEO

Veelzijdige draagbare alleenwerkersbeveiliging



De TWIG NEO is een compact persoonlijk man-down-toestel van de vooroplopende Finse fabrikant TWIG, die al langer dan 20 jaar man-down apparatuur produceert. De TWIG NEO wordt gekenmerkt door zijn eenvoud en kleine formaat, waardoor het in veel sectoren wordt gebruikt als man-down apparaat voor de alleenwerker.

De NEO is een bijzonder compact man down-toestel met tal van draagopties. Zo is hij te dragen om de pols, aan een rip-cord, in een ID-kaarhouder of met een clip aan kleding. De NEO heeft een grafisch display en een trilalarm.

Alleenwerkers voelen zich veiliger wanneer ze op ieder moment om hulp kunnen vragen. Doormiddel van de rode noodknop kan de gebruiker handmatig alarm slaan. Bovendien beschikt de TWIG NEO over sensoren die automatisch alarmeren als de gebruiker valt of niet meer beweegt. De Twig NEO speelt dan een alarmcyclus af waarin door u ingestelde telefoonnummers tegelijkertijd of opeenvolgend worden gealarmeerd per SMS of spraakroep.

Via het TWIG Alarm Receiving Centre (ARC) kan de NEO ook alarm slaan als er geen GSM-verbinding mogelijk is.

De gebruiker van de TWIG NEO is gemakkelijk te lokaliseren via TWIG Point Netloc en TWIG Point AGPS software en is ook andere software beschikbaar om het toestel te monitoren. In gebieden waar het GPS-signaal zwak is, kan de TWIG Beacon gebruikt worden voor betrouwbare lokalisatie van de alleenwerker.

Eigenschappen

- Klein en licht
- Op verschillende manieren, ook onopvallend, te dragen
- Configureerbare toetsen en menu's
- Valdetectie en bewegingsloosheidssensor
- Noodberichten en noodalarm
- 2-weg spraakverbinding
- Check-in procedures
- GPS lokatiebepaling
- Indoor lokatiebepaling



Twig NEO

Veelzijdige draagbare alleenwerkersbeveiliging



Specificaties

Afmetingen	62 x 46 x 18 mm
Gewicht	54 g inclusief batterij
Compatibiliteit en communicatie	SMS en GPRS/UMTS inclusief informatie over GPS, TWIG Beacon, snelheid, richting en batterij
Veiligheid	Configuratie lokaal of op afstand, inclusief autorisatie van toegang
Water- en stofdichtheid	IP-67
Valbestendigheid	1 meter
Telematics	Handmatig alarm met SOS-toets, Automatisch man-down alarm door houding, bewegingsloosheid, vrije val en impact. Tweeweg 4G-GSM communicatie, apparaat- en gebruikersstatusberichten, GPS- en Beacon tracking, Geofence
Technische eigenschappen	GSM, 4G, ingebouwde GSM, SRD, BtLE en GPS-antennes, ringtone en trilalarm.
Temperatuur	-20 - 50 °C
Batterijduur	4 dagen (1 GPS-rapport p/u).
Oplaadtijd	<3 uur (95%)
GPS, GNSS	48-kanaals ontvanger voor verschillende constellaties (GPS, Glonass, Galileo en BeiDou). First fix Hot 1s, Cold <35s, beweging-gebaseerde GPS controle. Configureerbare roaming
Display en toetsen	Aparte SOS-toets, OLED-display, Opnemen/assistentietoets, In/uitschakel/verbreektoets. Siliconen toetspad voor grip



Bevestiging aan ripcord - bij verbreking van de magneetsluiting slaat de NEO automatisch alarm.



Met clip bevestigd aan werkkleding



Veilig aan karabijn met klittebandsluiting



Gedragen als horloge is de NEO - letterlijk - altijd bij de hand

Accessoires

- Laad- en programmeerstations
- Noodknop in diverse kleuren
- Riemclip
- Sleutelkoord
- Polsband
- Karabijn
- Autolader
- TWIG Beacon SRD
- TWIG Remote Button SRD
- TWIG Door Sensor SRD
- TWIG Tag SRD



Protonstraat 13g
9743 AL Groningen
050 5712124 / 06 20811866
www.BaSystemen.nl
info@BaSystemen.nl



**PLEZIER
VEILIGHEID
GEZONDHEID**