

# Ball Float

Balvlotter voor monsternameslang in vochtige omgevingen



Voor een vrijgavemeting van besloten ruimten wordt meestal een monsternameslang bevestigd aan een gepompte gasdetector. Het open eind van de slang levert het gevaar op dat vloeistoffen en vuil de slang kunnen binnendringen. Hierdoor raakt de slang verstopt, wat vertraging in de werkzaamheden oplevert.

Balvlotters vormen een perfecte oplossing om te voorkomen dat vloeistoffen en vuil door de monsternameslang opgezogen kunnen worden.

Deze balvlotter werd helemaal opnieuw ontwikkeld, om hem op iedere manier geschikt te maken voor zware omstandigheden.

De balvlotter is gemaakt uit één stuk, om hem sterker en duurzamer te maken dan vlotters die uit twee verlijmdede helften gemaakt worden. Het materiaal is bestand tegen chemicaliën, antistatisch en niet-adsorberend zodat hij geen invloed heeft op uw meting. Verder zorgt de heldergele kleur voor optimale zichtbaarheid, zelfs in omstandigheden met zeer weinig licht.

Ook is deze balvlotter zeer competitief geprijsd. Kortom, de ideale oplossing om onder alle omstandigheden veilig een gasmonster te kunnen nemen.

## Specificaties

Afmetingen	60 x 65 mm
Materiaal	Hogedichtheidspolyethyleen
Conformiteit	IEC/TS 60079-32-1: 2015, IEC 61340-4-4, Nationaler Brandschutz NFPA 77 (2013) / EN-60079-0
Geschikt voor	3x5 mm monsternameslang 5x8 mm monsternameslang
EAN-13 Code:	8719992974764



Protonstraat 13g  
9743 AL Groningen  
050 5712124 / 06 20811866  
[www.BaSystemen.nl](http://www.BaSystemen.nl)  
[info@BaSystemen.nl](mailto:info@BaSystemen.nl)



**PLEZIER  
VEILIGHEID  
GEZONDHEID**